

Milos

Pietred'Arredo[®]
naturalmente ricostruite

SPECIFICHE DI PRODOTTO - PRODUCT SPECIFICATIONS - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ALTEZZA HEIGHT HÖHE HAUTEUR	LUNGHEZZA LENGHT LÄNGE LONGUEUR	PESO A CONFEZIONE WEIGHT PER BOX GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	CONFEZIONE* PACKAGING PACKUNG BOÎTE	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	POSA INSTALLATION VERLEGUNG POSE
ELEMENTI PIANI FLAT ELEMENTS FLACHE ELEMENTE ÉLÉMENTS PLATS	da 70,00 cm ² a 800,00 cm ²	-	-	≈ 34,00 kg (56,00 kg/m ²)	0,60 m ² (18,00 m ² /pallet)	4,00 - 8,00 cm	fugato/ a secco grouted/ dry stacked
ELEMENTI ANGOLARI CORNER ELEMENTS ECKELEMENTE ÉLÉMENTS D'ANGLE	-	7,00 - 15,00 cm	5,00 - 28,00 cm	≈ 29,00 kg	1,50 m (45,00 m/pallet)	4,00 - 8,00 cm	mit Fuge/ trocken avec joint/ joint sec

RESA - YIELD - VERBRAUCH - RENDEMENT: ARREDOCOLLA 6-7 kg/m² / ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m²

Per posa a secco prevedere nell'ordine un quantitativo di pietra maggiora di ≈ 15% | For dry stacked installation, the quantity of sane ordered should be increased by ≈ 15%

Für die Trockenverlegung muss in der Bestellung eine Menge von ≈ 15% zusätzlich vorgesehen werden | Pour pose à sec, prévoir dans la commande une quantité de pierre majorée de ≈ 15%

*Giunto compreso | Joint included | einschließlich Fuge | joint compris ± 5%